



Transpaleta electrica con plataforma lateral

ESE 120

Altura de elevación: 125 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

Las transpaletas robustas para trayectos largos.

Maniobras y transportes ergonómicos.

La robusta y confortable transpaleta eléctrica ESE resulta perfecta para el transporte de mercancías pesadas en trayectos medios y largos, así como en la carga y descarga de camiones.

La posición transversal del conductor con respecto al sentido de marcha ofrece una excelente vista panorámica, a la vez que permite un trabajo relajado. Esto supone una gran ventaja, sobre todo cuando es necesario cambiar con frecuencia el sentido de la marcha. También la dirección eléctrica facilita en gran medida esta tarea.

El puesto de trabajo ergonómico optimizado con suspensión amortiguada hace que el trabajo del usuario sea menos fatigoso. La plataforma del conductor abatible de la ESE 120 se puede equipar de forma opcional con una suspensión a fin de proteger al usuario contra posibles golpes.

El potente motor garantiza tanto una alta velocidad como una rápida aceleración. Gracias a nuestra tecnología de iones de litio opcional, esta potente y confortable carretilla estará siempre a su disposición, incluso para los servicios de varios turnos. Y esto es posible gracias a los breves tiempos de carga y a las rápidas cargas intermedias.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Posición de marcha lateral para un trabajo ergonómico
- Ideal para la carga y descarga de camiones y trayectos relativamente largos
- Dirección eléctrica para maniobras fáciles
- Elevados valores de velocidad y aceleración
- Pantalla con indicador de posición de dirección y selección de programas de marcha

Su transpaleta de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Los altos valores de velocidad y de aceleración le proporcionan una alimentación de energía óptima. Para incrementar la flexibilidad está a su disposición nuestra tecnología innovadora de iones de litio opcional.

Gestión eficiente de la energía

- Suministro de energía óptimo con potencias de batería situadas entre 375 Ah y 500 Ah.
- Cambio rápido de batería mediante la extracción lateral de batería.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

El puesto del conductor cerrado ofrece una protección óptima para el usuario en cualquier posición de marcha. La posición lateral del asiento proporciona además una vista panorámica perfecta para maniobras aún más seguras.

Seguridad incrementada gracias a un puesto del conductor cerrado

- Con la posición central del conductor y el contorno cerrado de la carretilla, el conductor se encuentra protegido de forma óptima en cualquier situación de conducción, sobre todo durante situaciones estresantes en las rampas de descarga.

Manipulación fácil y excelente vista panorámica

- Vista panorámica óptima gracias a la posición de marcha lateral.
- La dirección eléctrica suave y los elementos de mando confortables aportan un plus en confort.

Elementos de mando intuitivos

- El asa de marcha estable ofrece una sujeción segura mientras se está de pie.
- Ajuste de la velocidad mediante controlador.
- Pulsador para la función de elevación que se puede manejar sin tener que desplazar la mano.
- Selección de la dirección a la derecha o a la izquierda.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Diseñadas para el conductor autoportado, la ergonomía constituye un aspecto esencial. Este modelo de iniciación garantiza un trabajo sin fatiga en diferentes escenarios de aplicación.

Ergonomía que optimiza el rendimiento

- Posición del conductor transversal al sentido de marcha que ofrece condiciones de visibilidad óptimas y previene los dolores de cuello ocasionados por los cambios frecuentes del sentido de la marcha.
- El interruptor de seguridad en el espacio para los pies proporciona la máxima seguridad.

Máximo confort

- La suspensión amortiguada reduce la carga de trabajo del conductor.
- Plataforma del conductor con amortiguación opcional para una reducción notable de golpes en la rampa durante la carga y descarga de camiones.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ESE 120	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**