Carretilla apiladora retráctil eléctrica
ETM/ETV 214 / 216

Altura de elevación: 4550-10700 mm / Capacidad de carga: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

La carretilla retráctil
para cualquier ocasión.

Máxima potencia con un consumo energético mínimo.

Nuestras carretillas retráctiles flexibles y de alto rendimiento de la serie 2 aceleran el trabajo en su almacén: con sus velocidades de marcha de hasta 14 km/h, las ETV desempeñan un buen papel tanto al trabajar en estanterías por gravedad, de palets o drive-in como en aplicaciones en el servicio a uno o a varios turnos.

La versión ETM de la serie 2 es, gracias a su construcción estrecha, la mejor opción para almacenes de estanterías drive-in o el almacenamiento en bloque. El enorme ahorro de espacio gracias a los anchos reducidos de pasillo de trabajo permite un comportamiento de marcha flexible perfeccionado por un puesto de trabajo ergonómico y una manipulación cómoda e intuitiva mediante la pantalla del conductor.

Benefíciese de un mayor rendimiento en el despacho de mercancías y la reducción simultánea del consumo de energía. La tecnología de control y de tracción de última generación y las variantes de batería individualmente seleccionables convierten a nuestra carretilla retráctil en el socio más rentable para cualquier aplicación.

LI-ION GUARANTEE PLUS

Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.

100 % SATISFACTION GUARANTEED! LI-ION technology Full li-ion power. Full conversion right.

Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su decisión.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Diseño compacto para un ancho de pasillo de trabajo reducido
- Altas capacidades de carga restantes para un mayor rendimiento en el despacho de mercancías
- Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles
- Palanca de mando soloPILOT para una manipulación intuitiva
- Diversas opciones de equipamiento a medida

Su carretilla retráctil de Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Altas prestaciones, diversos paquetes de equipamiento y la mejora continua del consumo energético convierten a nuestras ETV en ayudantes eficientes en su almacén.

Mástil de elevación de alto rendimiento
- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta grandes alturas.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 10.700 mm.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Elevadas capacidades restantes incluso en grandes alturas de elevación.
- Amortiguación de avance del mástil patentada (opcional).

Disponible con tecnología de iones de litio
- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Tanto las funciones de asistencia de serie como las opcionales garantizan que nuestras carretillas retráctiles ofrezcan el mayor grado de seguridad en cualquier aplicación.

Sistemas de asistencia y opciones
- El operationCONTROL mide continuamente el peso de la carga y avisa mediante una advertencia óptica en la pantalla del conductor, así como con una alarma acústica, al aproximarse a un valor límite de la capacidad restante.
- positionCONTROL con función Snap facilita un apilado fácil y rápido sin necesidad de pulsar teclas adicionales.
- liftNAVIGATION transmite las órdenes de apilado automáticamente desde el sistema de gestión de almacenes.
- Apilado y desapilado seguro y eficiente gracias a la cámara en las horquillas y al monitor ergonómicamente regulable.

EasyAccess
- Sistema de acceso sin llave mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.

Pantalla de 4 pulgadas a todo color
- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).

Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Y un puesto de trabajo apto para cualquiera gracias a un concepto ergonómico que convence por componentes de mando individualmente adaptables y opciones de equipamiento inteligentes.

Paquetes de equipamiento para las condiciones de aplicación más diversas
- Efficiency para largos tiempos operativos con una batería.
- drivePLUS para frecuentes desplazamientos en trayectos largos.
- liftPLUS para una mayor velocidad de elevación y una productividad más grande.
- drive&liftPLUS para una productividad máxima con un consumo óptimo de energía.

Puesto de trabajo ergonómico
- Espacios amplios, incluso para conductores altos.
- Dirección eléctrica, a elegir entre el modo de 180° y de 360°.
- Pomo del volante siempre en la posición ergonómica óptima durante la marcha recta.
- Perfecta visibilidad sobre la carga elevada gracias al tejadillo protector panorámico opcional.
- Asiento de tela con posibilidad de ajuste de posición del asiento, respaldo y peso del conductor.
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Disposición de los pedales análoga a la de los automóviles.
- Diferentes bandejas portaobjetos.
- Soporte para el montaje de terminales de radiofrecuencia, atriles o monitores de vídeo.

palanca de mando soloPILOT
- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH

ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

@grupelevacio

grup-elevacio

grupelevacio