



# **Carretilla frontal contrapesada eléctrica AntOn by Jungheinrich CBH 3.0 con mástil telescópico triple, altura de elevación 4.800 mm, capacidad de carga 3.000 kg, cabina de protección contra el mal tiempo Eco, incluye cargador externo 80 V, 100 A,**

Construcción robusta para un fácil manejo en una amplia gama de aplicaciones





- 
-  **PERFORMANCE**
  - **Detalles técnicos**

- **Carretilla frontal contrapesada eléctrica AntOn by Jungheinrich CBH 3.0 con mástil telescópico triple, altura de elevación 4.800 mm, capacidad de carga 3.000 kg, cabina de protección contra el mal tiempo Eco, incluye cargador externo 80 V, 100 A,**
- Número de artículo: 603058 | EAN/GTIN: 4055091338231

|  |  |
|--|--|
| <b>Altura de acoplamiento</b>  | 307 mm   |
| <b>Altura de horquilla</b>   | 45 mm  |
| <b>Altura de tejadillo protector/cabina</b>  | 2180 mm  |
| <b>Altura mástil de elevación</b>  | 2265 - 5975 mm   |
| <b>Altura sentado/de pie</b>   | 1110 mm  |
| <b>Ancho carro portahorquillas</b>   | 1100 mm  |
| <b>Ancho de pasillo</b>  | 4260 mm  |
| <b>Ancho horquilla</b>   | 122 mm   |
| <b>Ancho total</b>   | 1210 mm  |
| <b>Capacidad de ascensión con/sin carga</b>  | 12 / 23 %  |
| <b>Capacidad de carga</b>  | 3000 kg  |
| <b>Capacidad de la batería</b>   | 230 Ah/per unit  |
| <b>Cargador</b>  | D400, 80 V, 100 A, CEE red 32 A, 5-pin-3P+N+E                                |
| <b>Centro de gravedad de la carga</b>  | 500 mm   |
| <b>Conexión USB</b>  | sí   |
| <b>Consumo de energía al rendimiento máx. de preparación</b>                               | 10.01 kWh/h  |
| <b>Distancia al suelo</b>  | 185 mm   |
| <b>Distancia al suelo debajo del mástil con carga</b>                                      | 130 mm   |
| <b>Distancia mínima del punto de giro</b>  | 838 mm   |
| <b>Elevación</b>   | 4800 mm  |
| <b>Elevación libre</b>   | 1170 mm  |
| <b>Equipamiento</b>  | Acoplamiento de remolque<br>Gurtschlossüberwachung<br>Retrovisor             |
| <b>Flujo de aceite para aperos</b>   | 35 l/min   |
| <b>Freno</b>   | hidráulico   |
| <b>Fuerza tractora máx. con/sin carga</b>  | 16280 / 16280 N  |
| <b>Iluminación</b>   | 2 Arbeitsscheinwerfer, vorn (LED)<br>Blitzleuchte (LED)<br>Floorspot, hinten |
| <b>Inclinación mástil/carro portahorquillas adelante/atrás (<math>\alpha/\beta</math>)</b> | 6 / 6 °  |
| <b>Longitud horquilla</b>  | 1150 mm  |
| <b>Longitud total</b>  | 3712 mm  |
| <b>Manejo</b>  | Asiento  |
| <b>Marca</b>   | AntOn by Jungheinrich  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Material de la rueda de tracción</b>                                | Superelastik (SE)   |
| <b>Mástil de elevación</b>   | Mástil de elevación triple telescópico con elevación libre (DZ) |
| <b>Nivel de intensidad acústica según EN 12053 (para el conductor)</b> | 74 dB(A)  |
| <b>Peso propio incl. batería</b>                                       | 4335 kg   |
| <b>Portador de horquillas ISO</b>                                      | 3A  |
| <b>Potencia del motor de traslación</b>                                | 17 kW   |
| <b>Potencia motor de elevación</b>                                     | 26 kW   |
| <b>Presión de trabajo para aperos</b>                                  | 180 bar   |
| <b>Radio de giro</b>   | 2379 mm   |
| <b>Reifengröße, hinten</b>   | 18x7-8  |
| <b>Reifengröße, vorn</b>   | 7.00-12   |
| <b>Rendimiento de preparación</b>                                      | 180 t/h   |
| <b>Segmento</b>  | Performance   |
| <b>Seitenschieber</b>  | integriert (ISS)  |
| <b>Sello de calidad</b>  | AntON LI-ION  |
| <b>Tensión de la batería</b>   | 80 V/per unit   |
| <b>Tiempo de aceleración con/sin carga</b>                             | 6,7 / 6,3 s   |
| <b>Tiempo de carga</b>   | 2,1 h   |
| <b>Tipo de batería</b>   | Iones de litio  |
| <b>Tipo de control de conducción</b>                                   | AC  |
| <b>Tipo de pantalla</b>  | LED, Touch  |
| <b>Tracción</b>  | eléctrico   |
| <b>Velocidad de descenso con / sin carga</b>                           | 0,43 / 0,44 m/s   |
| <b>Velocidad de elevación con / sin carga</b>                          | 0,42 / 0,5 m/s  |
| <b>Velocidad de marcha con/sin carga</b>                               | 16 / 17 km/h  |
| <b>Zona de elevación</b>   | 45 - 4800 mm  |
| <b>Zusatzhydraulik</b>   | ZH 2 - 1x Wechselanschluss, 1x Festanschluss                    |



ASESORES  
INTRALOGÍSTICOS

# Contacto

+34 938 89 03 76

[info@grupelevacio.com](mailto:info@grupelevacio.com)

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

[www.grupelevacio.com](http://www.grupelevacio.com)

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**