



Carretilla eléctrica de 4 ruedas

CBH 2.5-3.0

Altura de elevación: 3300-4800 mm / Capacidad de carga:
2500-3000 kg

CBH 2.5-3.0

Carretillas elevadoras que simplemente funcionan.

Diseñada para entornos cambiantes.

La carretilla eléctrica AntOn by Jungheinrich CBH combina lo esencial para el exigente trabajo diario: tecnología robusta, manejo sencillo y rendimiento fiable.

Ya sea en el almacén, en el área exterior o en la rampa de carga: La CBH es versátil y ofrece rendimiento exactamente donde se necesita. Desde el transporte interno hasta la carga y descarga rápida de camiones, pasando por maniobras ágiles en espacios reducidos, la carretilla eléctrica facilita su trabajo.

Convince no solo en el uso diario, sino también por su rápida disponibilidad y su relación calidad-precio, que hace especialmente atractivo el salto a la electromovilidad.

Con tres variantes de equipamiento bien diseñadas y la moderna potencia de iones de litio, la CBH ofrece exactamente la flexibilidad que su empresa necesita hoy y facilita la decisión: una carretilla elevadora que simplemente funciona.

Todas las ventajas de un vistazo

- Tecnología fiable para el uso diario.
- Tres variantes de equipamiento para las más diversas exigencias.
- El manejo sencillo garantiza un trabajo cómodo.
- La tecnología de iones de litio permite cargas rápidas y rendimiento constante.
- Alta disponibilidad para entregas especialmente rápidas.

Versátil

Potencia funcional para cualquier aplicación.

- Dos niveles de capacidad de carga, cada uno disponible en tres variantes de equipamiento, que ofrecen soluciones para diferentes aplicaciones, requisitos y presupuestos.
- Diseño compacto y especialmente maniobrable, incluso en espacios de trabajo reducidos.
- Neumáticos grandes y gran margen con el suelo para uso seguro en terrenos irregulares y exteriores.
- Opciones flexibles de carga mediante cargador externo o, según el modelo, cargador integrado.
- Velocidad de marcha de hasta 17 km/h para mayor rapidez en el trabajo diario.

Sin complicaciones

Tecnología intuitiva que facilita el trabajo diario.

- Pantalla LED con toda la información de un vistazo.
- Elementos funcionales sencillos: desde el panel de control hasta el cómodo pedal y el puerto de carga protegido contra el agua.
- Visibilidad óptima para tener un buen control en el día a día.
- Puesto de conductor ergonómico, volante ajustable y, según la variante, con asiento de confort y amplio espacio para las piernas.

Económicas

Carretillas para cada necesidad y una amplia variedad de tareas.

- Batería de iones de litio de 80 V libre de mantenimiento, para largos periodos de funcionamiento y pausas de carga cortas.
- Velocidades rápidas de elevación que ahorran tiempo en cada aplicación.
- Alta disponibilidad y una adquisición rentable.
- Suministro rápido de repuestos para mantener las operaciones en funcionamiento.

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		CBH 2.5-3.0
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Asiento
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2500
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	500
	1.8	Distancia a la carga	x mm	495
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1740
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	3977
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	5795 / 682
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	1865 / 2112
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Superelástico (SE)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		7.00-12
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		18x7-8
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x / 2
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	975
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	955
Medidas básicas	4.1	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	a/B °	6 / 10
	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	2090
	4.3	Elevación libre (h2)	h2 mm	120
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	4025
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6 mm	2165
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7 mm	1095
	4.12	Altura de enganche	h10 mm	311
	4.19	Longitud total	l1 mm	3695
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	2545
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	1154
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Clase de conexión del portahorquillas		2A
	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b3 mm	1040
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1 mm	125
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	170
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	3995
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	4195
Prestaciones	4.35	Radio de giro	Wa mm	2300
	4.36	Distancia mínima del centro de giro	b13 mm	838
	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	16 / 17
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,5 / 0,56
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	N	2270 / 2270
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga	N	13760 / 13760
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	14 / 25
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	20 / 25
	5.9	Tiempo de aceleración con/sin carga	s	6,6 / 6,4
	5.10	Freno de servicio		hidráulico

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	17
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	26
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	7,1
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	3,8
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	150
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	6,21
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.1	Presión de trabajo para implemento	bar	180
	10.2	Flujo de aceite para implementos	l/min	35
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	74

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.





Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		CBH 2.5-3.0
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Asiento
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	3000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	500
	1.8	Distancia a la carga	x mm	481
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1740
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	4335
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	6575 / 760
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	1880 / 2455
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Superelástico (SE)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		28x9-15
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		200/50-10
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x / 2
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	1010
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	955

Medidas básicas	4.1	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	a/B °	6 / 10
	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	2070
	4.3	Elevación libre (h2)	h2 mm	135
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	4095
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6 mm	2180
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7 mm	1110
	4.12	Altura de enganche	h10 mm	307
	4.19	Longitud total	l1 mm	3712
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	2562
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	1210
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Clase de conexión del portahorquillas		3A
	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b3 mm	1100
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1 mm	130
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	185
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	4060
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	4260
	4.35	Radio de giro	Wa mm	2379
	4.36	Distancia mínima del centro de giro	b13 mm	838
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	16 / 17
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	N	2770 / 2770
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga	N	16280 / 16280
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	12 / 23
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	20 / 25
	5.9	Tiempo de aceleración con/sin carga	s	6,7 / 6,3
	5.10	Freno de servicio		hidráulico
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	17
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	26
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	10,73
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	5,8
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	180
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	10,01
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.1	Presión de trabajo para implemento	bar	180
	10.2	Flujo de aceite para implementos	l/min	35
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	74

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Anexo





ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**